



FORMULE: AC-TECH.FRN

PAGE 1 DE 1

INFORMATION TECHNIQUE - ANALYSE TYPIQUE

PRODUIT: NETTOYANT D'ALUMINIUM CANTESCO®

APPLICATION: Solution à base d'acide prépare les surfaces d'aluminium et d'alliage d'aluminium par l'application de la solution aux surfaces à la brosse ou au pulvérisateur avant le soudage. Peut être utilisé aussi pour nettoyer et remettre en état les pièces et l'équipement qui ont été en service. Disponible en format prêt à l'emploi, le NETTOYANT D'ALUMINIUM CANTESCO® enlève les oxydes, la saleté, la graisse et les huiles des surfaces d'aluminium et d'alliage d'aluminium.

COMPOSITION: Le NETTOYANT D'ALUMINIUM CANTESCO® est un nettoyant doux à base d'acide composé principalement d'eau déionisée et filtrée au charbon, d'acide phosphorique et de bifluorure d'ammonium.

EMBALLAGE: Format prêt à l'emploi d'un pinte, un gallon, fûts de 5 gallons et 55 gallons. Pour fins d'expédition, le format d'une pinte est emballé 12 flacons par boîte et le format d'un gallon est emballé 4 bidons par boîte.

ITEM	CODE	FORMAT	QUANTITÉ LA BOÎTE
AC-1Q	10050	Flacon d'une pinte	12 flacons par boîte
AC-1G	10055	Bidon d'un gallon	4 bidons par boîte
AC-5G	10060	Seau de 5 gallons	Un seau
AC-55G	10065	Fût de 55 gallons	Un fût

SIMDUT: Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une copie, demandez par courriel sur msds@cantesco.com indiquant la fiche du NETTOYANT D'ALUMINIUM CANTESCO®.

DURÉE DE VIE: La durée de vie de ce produit est actuellement trois années à partir de la date de fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l'utilisateur (AAAA/MM/JJ).

Q et R: Pour en savoir plus sur le NETTOYANT D'ALUMINIUM CANTESCO®, consultez le livre «Questions et réponses sur le nettoyant d'aluminium Cantesco® dans les applications de soudage». Pour la liste complète de nos produits, demandez NOTRE CATALOGUE DE PRODUITS DE SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cantesco.com

REMARQUE: L'utilisation du produit et les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de la société CANTESCO. La garantie des produits se limite aux résultats des essais des performances du produit selon les détails des certificats de conformité. L'interprétation des résultats des essais sont la responsabilité de l'utilisateur. On ne fait aucune autre garantie exprimée ou implicite. Pour plus de détails sur nos modalités, demandez notre formule QSF 319 pour nouveau compte.

COMPOSÉS DE DÉTECTION DE FUITE • DÉTECTEURS DES FUITES DE GAZ • JETS DE GALVANISÉ RICHES EN ZINC
CONTRÔLE PAR RESSUAGE • ANTI-PROJECTIONS • BAIN DE BUSE • TAMPONS LUBRIFIANTS POUR FIL À SOUDER
FLUIDES DE REFROIDISSEMENT • PÂTE DE DÉCAPAGE POUR INOX • NETTOYANT D'ALUMINIUM