



FORMULE: C901N-TECH.FRN

PAGE 1 DE 1

### INFORMATION TECHNIQUE - ANALYSE TYPIQUE

**PRODUIT:** INSPECTION À PÉNÉTRANT COLORÉ CANTESCO® – NETTOYANT AU SOLVANT C901N – STANDARD

**APPLICATION:** Nettoyant au solvant pour éliminer les pénétrants à colorant rouge et les révélateurs en poudre. Convient au prénettoyage des pièces avant l'application du pénétrant à colorant rouge, à l'élimination du pénétrant après la fin du temps de maintien et au nettoyage final après l'analyse et l'enregistrement des défauts.

**COMPOSITION:** Nettoyant à base de solvant (naphta) qui satisfait aux exigences en teneur de chlorure et d'halogène selon ASME section V:

ESSAI	RÉSULTAT	MÉTHODE
Soufre	< 1% au poids	ASTM D-129 / D516 (B)
Fluorure	< 1% au poids	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Chlorure	< 1% au poids	ASTM D-808 / D-512
Halogène total	< 0,005 % au poids	ASME T-641

**EMBALLAGE:** Format prêt à l'usage en bombe aérosol pratique et seaux de 1 gallon et 5 gallons.

ARTICLE	CODE	FORMAT	QUANTITÉ PAR BOÎTE
C901N-A	10145	Bombe aérosol 16 oz	12 bombes par boîte
C901N1G	10150	Boîte métallique 1 gal	4 boîtes métal par boîte
C901N5G	10155	Seau métallique 5 gal	Un seau

**SIMDUT:** Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une copie, demandez par courriel sur [msds@cantesco.com](mailto:msds@cantesco.com) indiquant la fiche du NETTOYANT AU SOLVANT C901N-A AEROSOL et/ou NETTOYANT AU SOLVANT EN VRAC C901N.

**DURÉE DE VIE:** La durée de vie de ce produit est actuellement une année à partir de la date de fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l'utilisateur (AAAA/MM/JJ).

**Q et R:** Pour l'emploi des produits d'INSPECTION À PÉNÉTRANT COLORÉ CANTESCO®, demandez le livret MODE D'EMPLOI DES PÉNÉTRANTS COLORÉS. Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DE PRODUITS DE SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez [www.cantesco.com](http://www.cantesco.com). Pour recevoir les méthodes d'essai ASTM pour la teneur en halogène et chlorure (soufre, fluorure et chlorure), contacter ASTM [www.astm.org](http://www.astm.org).

REMARQUE: L'utilisation du produit et les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de la société CANTESCO. La garantie des produits se limite aux résultats des essais des performances du produit selon les détails des certificats de conformité. L'interprétation des résultats des essais sont la responsabilité de l'utilisateur. On ne fait aucune autre garantie exprimée ou implicite. Pour plus de détails sur nos modalités demandez notre formule QSF 319 pour nouveau compte.

COMPOSÉS DE DÉTECTION DE FUITE • DÉTECTEURS DES FUITES DE GAZ • JETS DE GALVANISÉ RICHES EN ZINC  
CONTRÔLE PAR RESSUAGE • ANTI-PROJECTIONS • BAIN DE BUSE • TAMPONS LUBRIFIANTS POUR FIL À SOUDER  
FLUIDES DE REFROIDISSEMENT • PÂTE DE DÉCAPAGE POUR INOX • NETTOYANT D'ALUMINIUM