



FORMULARIO: CF-TECH.SPA

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN TÉCNICA – ANÁLISIS TÍPICO

PRODUCTO: LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO CANTESCO® - BASADO EN ETILENO GLICOL INHIBIDO

APLICACIÓN: Una mezcla inhibida de agua desionizada y filtrada en carbón vegetal y etileno glicol. Diseñada para su uso en sistemas de soldadura de Plasma, MIG, TIG y resistencia. El FLUIDO DE ENFRIAMIENTO CANTESCO® está disponible en cuatro rangos de temperatura efectiva hasta -60°F / -52°C (se dispone de fórmulas especiales). Previene la congelación de sistemas en aplicaciones de baja temperatura. Protege los radiadores y bombas en sistemas de recirculación.

COMPOSICIÓN: Disponible en un formato listo para usar, el LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO CANTESCO® es una fórmula basada en agua y etileno glicol diseñada para enfriar y proteger el equipo. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar el fluido de enfriamiento correcto para su sistema de enfriamiento consulte el folleto “PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE LÍQUIDOS DE ENFRIAMIENTO CANTESCO® EN APLICACIONES DE SOLDADURA” y nuestra TABLA DE REFERENCIA CRUZADA DE LÍQUIDOS DE ENFRIAMIENTO.

ENVASE: Formato listo para usar disponible en 1 galón, 5 galones y cilindros de 55 galones.

ÍTEM NO	TEMPERATURA	RANGO
CF1	+19° F / -7° C	REGULAR
CF2	+6° F / -14° C	MEDIO
CF3	-32° F / -35° C	BAJO
CF4	-60° F / -52° C	EXTREMO

MSDS: Existe una Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) disponible para este producto a pedido. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y solicite una hoja MSDS para el ÍTEM NO del líquido de enfriamiento específico.

DURACIÓN: La duración en estantes de este producto es actualmente tres años de la fecha de fabricación. El número de lote es en formato fácil de leer por personas humanas (AAAA/MM/DD).

PyR: Para obtener una lista completa de productos solicite una copia de nuestra GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS DE SOLDADURA. Para información adicional visítenos en www.cantesco.com.

POR FAVOR TOME NOTA: El uso del producto y las condiciones de uso están más allá del control de CANTESCO CORPORATION. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de pruebas de desempeño del producto como se detalla en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es de responsabilidad del usuario final. No se ofrecen otras garantías, expresas o implícitas. Para detalles adicionales sobre nuestros términos y condiciones solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 Paquete de Nueva Cuenta.

COMPUESTOS DE DETECCIÓN DE FUGAS • DETECTORES DE FUGAS DE GAS • GALVANIZACIÓN POR ROCIADO RICA EN ZINC
INSPECCIÓN PENETRANTE A TINTES • ANTI-SALPICADURAS • LIMPIADORES DE PUNTAS DE BOQUILLAS • COJINETES LUBRICANTES DE ALAMBRES
FLUIDOS DE ENFRIAMIENTO • PASTA DE DESOXIDACIÓN DE ACERO INOXIDABLE • LIMPIADOR DE ALUMINIO