



FORMULARIO: LTR-TECH.SPA

PÁGINA 1 DE 2

INFORMACIÓN TÉCNICA – ANÁLISIS TÍPICO

PRODUCTO: COMPUESTO DE DETECCIÓN DE FUGAS CANTESCO®-BAJA TEMPERATURA ROJO

APLICACIÓN: Solución de temperatura media formulada para la detección de fugas en sistemas de propano, butano, LPG, aire comprimido y gas. La solución roja permite fácil ubicación de fugas al probar accesorios y válvulas, conexiones de tuberías, cilindros de gas, etc.

COMPOSICIÓN: El producto no contiene aceite mineral, aceite vegetal, aceite o grasas animales; ningún material que se inflame o explote al entrar en contacto con oxígeno líquido o gaseoso, materiales que actúen como irritantes primarios de la piel, sensibilizadores de la piel o que produzcan algunas otras dermatosis; quetonas, aldehidos ni alcoholes como componentes en la formulación.

RANGO DE TEMP: -10°F A 200°F (-23°C A 93°C)

ENVASE: Formato listo para usar disponible en botellas de 16 oz para uso con rociador de gatillo, recipientes de 1 galón, 5 galones y cilindros de 55 galones.

ÍTEM	CÓDIGO	TAMAÑO	CANTIDAD POR CAJA
LTR1-16	10275	Botella de 16 oz	12 botellas por caja
LTR1-1G	10280	Jarra de 1 galón	4 jarras por caja
LTR1-5G	10285	Cubeta de 5 galones	por cubeta
LTR1-DR	10290	Cilindro de 55 galones	por cilindro

MSDS: Existe una Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) disponible para este producto, a pedido. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y solicite una hoja MSDS para BAJA TEMPERATURA ROJO.

POR FAVOR TOME NOTA: El uso del producto y las condiciones de uso están más allá del control de CANTESCO CORPORATION. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de pruebas de desempeño del producto como se detalla en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es de responsabilidad del usuario final. No se ofrecen otras garantías, expresas o implícitas. Para detalles adicionales sobre nuestros términos y condiciones solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 Paquete de Nueva Cuenta.

COMPUESTOS DE DETECCIÓN DE FUGAS • DETECTORES DE FUGAS DE GAS • GALVANIZACIÓN POR ROCIADO RICA EN ZINC
INSPECCIÓN PENETRANTE A TINTES • ANTI-SALPICADURAS • LIMPIADORES DE PUNTAS DE BOQUILLA S • COJINES LUBRICANTES DE ALAMBRES
FLUIDOS DE ENFRIAMIENTO • PASTA DE DESOXIDACIÓN DE ACERO INOXIDABLE • LIMPIADOR DE ALUMINIO



FORMULARIO: LTR-TECH.SPA

PÁGINA 2 DE 2

INFORMACIÓN TÉCNICA – ANÁLISIS TÍPICO

ESPECIFICACIONES:

PRUEBA	RESULTADOS	MÉTODO
Materias extrañas	Claro y & libre de materias/sedimentos suspendidos	MIL-PRF-25567E (sec. 4.2.2.1)
Olor	Sin olor desagradable	ASTM D1292
pH	7.0 (+/-0.5) rango neutro	MIL-PRF-25567E (sec. 4.2.2.3)
No inflamabilidad	No inflamable	ASTM D92
Detección de fugas	Espuma inmediata	MIL-PRF-25567E (sec. 4.2.2.5)
Capacidad de espumar	Inicial > 145.0 mm Final > 130.0 mm	ASTM D1173
Punto de congelación	-10°F a 200°F (-23°C a 93°C)	ASTM D1177
Residuo	Menos de 0.50 por ciento por peso	MIL-PRF-25567E (sec. 4.2.2.8)
Corrosión	No hubo corrosión en los paneles de prueba	MIL-PRF-25567E (sec. 4.2.2.9)
Crecimiento de moho	No soporta el crecimiento de moho	MIL-PRF-25567E (sec. 4.2.2.11)
Azufre	< 00.50 ug/gram	ASTM D-129 / D-516 (B)
Fluoruros	< 00.50 ug/gram	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Cloruros	< 50.00 ug/gram	ASTM D-808 / D-512 (C)
Amoniaco	Sin amoniaco	ASTM D1426

DURACIÓN: La duración en estantes de este producto es actualmente tres años de la fecha de fabricación. El número de lote es en formato fácil de leer por personas humanas (AAAA/MM/DD).

PyR: Para obtener respuestas sobre cómo usar los COMPUESTOS DE DETECCIÓN DE FUGAS CANTESCO® pida una copia de nuestro folleto PRUEBA DE FUGAS EN APLICACIONES DE SOLDADURA. Para obtener una lista completa de productos solicite una copia de nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SOLDADURA.

Para recibir una copia de las especificaciones militares sírvase tomar contacto con www.document-center.com. Para obtener una copia de los métodos de prueba ASTM para contenido de halógenos y cloruros (azufre, fluoruros y cloruros) tome contacto con la ASTM en www.astm.org. Para otros enlaces visítenos en www.cantesco.com.

POR FAVOR TOME NOTA: El uso del producto y las condiciones de uso están más allá del control de CANTESCO CORPORATION. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de pruebas de desempeño del producto como se detalla en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es de responsabilidad del usuario final. No se ofrecen otras garantías, expresas o implícitas. Para detalles adicionales sobre nuestros términos y condiciones solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 Paquete de Nueva Cuenta.

COMPUESTOS DE DETECCIÓN DE FUGAS • DETECTORES DE FUGAS DE GAS • GALVANIZACIÓN POR ROCIADO RICA EN ZINC
INSPECCIÓN PENETRANTE A TINTES • ANTI-SALPICADURAS • LIMPIADORES DE PUNTAS DE BOQUILLA S • COJINES LUBRICANTES DE ALAMBRES
FLUIDOS DE ENFRIAMIENTO • PASTA DE DESOXIDACIÓN DE ACERO INOXIDABLE • LIMPIADOR DE ALUMINIO