



FORMULE: P101S-TECH.FRN

PAGE 1 DE 1

INFORMATION TECHNIQUE - ANALYSE TYPIQUE

PRODUIT: INSPECTION À PÉNÉTRANT COLORÉ CANTESCO® – PÉNÉTRANT VISIBLE P101S – ÉLIMINABLE AUX SOLVANTS

APPLICATION: Pénétrant à colorant rouge, éliminable aux solvants indique les fautes de surface contre un fond blanc de révélateur en poudre. Aucun solvant chloré, satisfait aux exigences en teneur de chlorure et d'halogène d'ASME section V.

COMPOSITION: Pénétrant à colorant rouge à base de solvant hydrocarboné de pétrole. Les résultats ci-dessous sont l'analyse typique pour le P101S-A:

ESSAI	RÉSULTAT	MÉTHODE
Soufre	< 1% au poids	ASTM D-129 / D516 (B)
Fluorure	< 1% au poids	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Chlorure	< 1% au poids	ASTM D-808 / D-512
Halogène total	< 0,0349 % au poids	ASME T-641

EMBALLAGE: Prêt à l'usage en bombe aérosol pratique ou format de 1 gallon, 5 gallons et 55 gallons.

ARTICLE	CODE	FORMAT	QUANTITÉ PAR BOÎTE
P101S-A	10020	Bombe aérosol 16 oz	12 bombes par boîte
P101S1G	10325	Boîte métallique 1 gal	4 boîtes métal. par boîte
P101S5G	10330	Seau métallique 5 gal	Un seau
P101SDR	10335	Fût métallique 55 gal	Un fût

SIMDUT: Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une copie, demandez par courriel sur msds@cantesco.com indiquant la fiche du PÉNÉTRANT COLORÉ P101S-A AÉROSOL et/ou PÉNÉTRANT COLORÉ EN VRAC P101S.

DURÉE DE VIE: La durée de vie de ce produit est actuellement une année à partir de la date de fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l'utilisateur (AAAA/MM/JJ).

Q et R: Pour l'emploi des produits d'INSPECTION À PÉNÉTRANT COLORÉ CANTESCO®, demandez le livret MODE D'EMPLOI DES PÉNÉTRANTS COLORÉS. Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DE PRODUITS DE SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cantesco.com. Pour recevoir les méthodes d'essai ASTM pour la teneur en halogène et chlorure (soufre, fluorure et chlorure), contacter ASTM www.astm.org.

REMARQUE: L'utilisation du produit et les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de la société CANTESCO. La garantie des produits se limite aux résultats des essais des performances du produit selon les détails des certificats de conformité. L'interprétation des résultats des essais sont la responsabilité de l'utilisateur. On ne fait aucune autre garantie exprimée ou implicite. Pour plus de détails sur nos modalités demandez notre formule QSF 319 pour nouveau compte.

COMPOSÉS DE DÉTECTION DE FUITE • DÉTECTEURS DES FUITES DE GAZ • JETS DE GALVANISÉ RICHES EN ZINC
CONTRÔLE PAR RESSUAGE • ANTI-PROJECTIONS • BAIN DE BUSE • TAMPONS LUBRIFIANTS POUR FIL À SOUDER
FLUIDES DE REFROIDISSEMENT • PÂTE DE DÉCAPAGE POUR INOX • NETTOYANT D'ALUMINIUM