



FORMULARIO: P301W-TECH.SPA

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN TÉCNICA – ANÁLISIS TÍPICO

PRODUCTO: INSPECCIÓN PENETRANTE A LOS TINTES CANTESCO® - TINTE PENETRANTE VISIBLE P301W - LAVABLE EN AGUA

APLICACIÓN: Tinte rojo, penetrante lavable en agua indica las fallas superficiales contra el fondo de revelador blanco en polvo. Sin solventes clorinados, cumple con los requisitos de contenido de halógeno y cloruro de la sección V de la ASME.

COMPOSICIÓN: Tinte rojo penetrante basado en hidrocarburos de petróleo que incluye un emulsificador para hacerlo lavable en agua. Los siguientes resultados son un análisis típico del P301W-A:

PRUEBA	RESULTADOS	MÉTODO
Azúfre	< 1% por peso	ASTM D-129 / D516 (B)
Fluoruro	< 1% por peso	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Cloruro	< 1% por peso	ASTM D-808 / D-512
Halógeno Total	< 0.0321 % por peso	ASME T-641

ENVASE: Formato listo para usar disponible en tarros en aerosol, tamaños de 1 galón, 5 galones y 55 galones.

ÍTEM	CÓDIGO	TAMAÑO	CANTIDAD POR CAJA
P301W-A	10025	Tarro aerosol de 16 oz	12 tarros por caja
P301W1G	10340	Tarro metálico de 1 galón	4 tarros por caja
P301W5G	10345	Cubeta metálica de 5 galones	por cubeta
P301WDR	10350	Cilindro metálico de 5 galones	por cilindro

MSDS: Existe una Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) disponible para este producto. Para recibir una copia, envíenos un e-mail a msds@cantesco.com y solicite una hoja MSDS para P301W-A AEROSOL y/o P301W BULK DYE PENETRANT.

DURACIÓN: La duración en estantes de este producto es actualmente un año de la fecha de fabricación. El número de lote es en formato fácil de leer por personas humanas (AAAA/MM/DD).

PyR: Para respuestas sobre cómo usar los materiales de INSPECCIÓN PENETRANTE A TINTES CANTESCO® pida una copia de nuestro folleto INSTRUCCIONES PARA EL USO DE PENETRANTES A TINTES. Para obtener una lista completa de productos solicite una copia de nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SOLDADURA. Para información adicional visítenos en www.cantesco.com. Para recibir una copia de los métodos de prueba ASTM para el contenido de halógeno y cloruro (azúfre, fluoruro y cloruro) tome contacto con www.astm.org de ASTM.

POR FAVOR TOME NOTA: El uso del producto y las condiciones de uso están más allá del control de CANTESCO CORPORATION. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de pruebas de desempeño del producto como se detalla en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es de responsabilidad del usuario final. No se ofrecen otras garantías, expresas o implícitas. Para detalles adicionales sobre nuestros términos y condiciones solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 Paquete de Nueva Cuenta.

COMPUESTOS DE DETECCIÓN DE FUGAS • DETECTORES DE FUGAS DE GAS • GALVANIZACIÓN POR ROCIADO RICA EN ZINC
INSPECCIÓN PENETRANTE A TINTES • ANTI-SALPICADURAS • LIMPIADORES DE PUNTAS DE BOQUILLAS • COJINES LUBRICANTES DE ALAMBRES
FLUIDOS DE ENFRIAMIENTO • PASTA DE DESOXIDACIÓN DE ACERO INOXIDABLE • LIMPIADOR DE ALUMINIO